



**5.5**  
LITROS

Versiones en:



## II. CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Encendido automático controlado por el flujo de agua
- Uso de pilas tipo D para encendido automático
- Temporizador de 30 minutos de apagado automático
- Controles mecánicos accionados por perillas
- Perilla de cambio invierno/ Verano (winter/ summer)
- Ajuste de Temperatura de agua
- Panel de control digital
- Interruptor de encendido y apagado
- Sistema de apagado automático ante ausencia de llama
- Dispositivo de seguridad de combustión incompleta
- Dispositivo de protección interna para la temperatura del agua
- Apagado automático al interrumpirse el flujo de agua
- Sistema ODS para control de monóxido de carbono generado
- Válvula automática antirretorno
- Fabricado por empresa certificada ISO9001

☑️ Garantía 1 año con la marca



Seguridad y confianza



Detector de nivel de oxígeno



Sensor de temperatura a la salida de agua



Perilla selector Verano - Invierno



Sensor de seguridad de ingreso de agua



Válvula automática anti retorno de gas



Sensor que detecta el funcionamiento de flama



Pantalla indicador de temperatura

## I. Especificaciones Técnicas

Tipo de aparato	Calentador de agua a gas sin tanque
Modelo	Misti
Tipo	A
Combustible	Gas Natural Seco
Flujo máximo	5.5L / min
Carga Térmica	11KW / (39.6 MJ/h) (37536 BTU/h)
Presión de gas nominal	20 mbar / 2000 Pa (gas natural)
Presión de agua aplicable	2,25 a 3 (PSI) / 0,015-0,02 (MPa)
Rango de temperatura	35°C - 65°C
Conexiones	Entrada de gas: G 1/2"
	Entrada de agua fría: G 1/2 "
	Salida de agua caliente: G 1/2 "
Sistema de encendido	Automático controlado por flujo de agua
Seguridad	- ODS - Sensor de existencia de flama - Sistema de apagado automático ante corte de flujo continuo de agua
Fuente de alimentación	DC 3V
Peso	3.8kg / 5.1kg
Dimensiones	290 mm x 125 mm x 370 mm

## III. DETALLES DEL PRODUCTO

